






СЕРИЯ DRS 1100

ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ



DRS 1100 T1 ПОКРОВ



DRS 1100 T2 ПОКРОВ



DRS 1100 T3 ПОКРОВ



DRS 1100 T4 ПОКРОВ

DRS 1100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полужесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (латунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железа 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п.
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

КРЫШКА ДЕМОНТАЖА

- Изготовленное из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ржавеют)
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло колпачного либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)


КОРПУС

- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентилях
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- С обеих сторон корпуса установлена усиленная несущая консоль для катушки/корзины
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпус имеется руководство по пользованию, изготовленное из пластика не стирается, не изнашивается.


DRS 1100

Одностворчатые Пожарные Шкафы с Полуужестким Рукавом - Без огнетушителя

ВНУТРЕННИЕ



НАКЛАДНЫЕ



ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1115.1RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-15m	Внутренний	740x740x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1120.1RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-20m		740x740x200	
	DRS1125.1RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-25m		740x740x200	
	DRS1130.1RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-30m		740x740x200	
3/4" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1115.0RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-15m	Внутренний	740x740x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1120.0RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-20m		740x740x200	
	DRS1125.0RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-25m		740x740x200	
	DRS1130.0RT_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-30m		740x740x200	

НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1115.1ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-15m	Накладной	760x760x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1120.1ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-20m		760x760x200	
	DRS1125.1ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-25m		760x760x200	
	DRS1130.1ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 1"-30m		760x760x200	
3/4" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1115.0ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-15m	Накладной	760x760x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1120.0ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-20m		760x760x200	
	DRS1125.0ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-25m		760x760x200	
	DRS1130.0ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полуужестким шлангом 3/4"-30m		760x760x200	

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

